

■適用シンナー一覧表

	品番	一般性状	適用する塗料名	乾燥性	特徴、その他
pp専用タイプ	No.3100	ポリプロピレン(PP)用塗料の専用	ポリナールNo.370	速い	標準
	No.3200			↑	
	No.3400				
	No.3600				
	No.3800			遅い	
通常タイプ	No.5200	ラッカー系、非ウレタン樹脂系、プラスチック(HIPS、ABS、ABS/ポリカーボネートアロイ等)用塗料の専用	ポリナールNo.500 ネオポリナールNo.500 ポリナールNo.800(S) ネオポリナールNo.800(S) ファントムミラー(P-5) ファントムミラー(NPO-8S)	速い	低浸食 標準
	No.5400			↑	
	No.5600				
	No.5700				
	No.5900			遅い	
通常タイプ	No.6200	ウレタン樹脂系、プラスチック(ABS、ABS/ポリカーボネートアロイ等)用塗料に適用 低浸食	ポリナールNo.800 ポリナールNo.800(N) ポリナールNo.800(HN) ラビ ファントムミラー(P-8HN) ファントムミラー(NPO-8S) ハイポリナールNo.800	速い	標準
	No.6400			↑	
	No.6800				
	No.6820				
アタック性付与	No.8100	ウレタン樹脂系塗料に適用 中浸食	ウタナール ポリナールNo.800 ラビ ハイセーム	速い	標準
	No.8200			↑	
	No.8400				
	No.8600				
	No.8800			遅い	
低浸食タイプ	TK	No.5000シリーズの低浸食	ポリナールNo.500 ネオポリナールNo.500 ポリナールNo.800(S) ネオポリナールNo.800(S)	速い	標準
	TK-1			↑	
	TK-2				
	TK-3				
	No.5510	TKシリーズより低浸食	ポリナールNo.500 ネオポリナールNo.500 ポリナールNo.800(S) ネオポリナールNo.800(S)	速い	標準
	No.5515			↑	
	No.5520				
	No.5530				
	No.6460	No.6000シリーズの低浸食	ポリナールNo.800 ポリナールNo.800(N) ポリナールNo.800(HN) ラビ ハイポリナールNo.800	速い	標準
	No.6660			↑	
No.6860	遅い				

※低浸食タイプは、低温時(5℃以下)の使用に際しては、溶解力不足となる可能性がありますので、事前に充分検討を行って下さい。